











Comunicat

În atenția tuturor clienților și partenerilor noștri !

Avem plăcerea de a vă aduce la cunoștință, că începând cu data de 01.12.2005 suntem în măsură să livrăm telecomenzi radio universale pentru macarale și poduri rulante fabricate de firma italiană Telecrane.

Variante constructive :

<p>SILVER EASY F 21-2D Compatto e maneggevole</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 tasti doppio scatto + stop - Alim Rx 12-24VDC 48V AC - Alim Tx 2 batterie stilo - Dim. 130x45x22mm - Peso Tx 120gr 	<p>SILVER HOIST F 21-4D/2 Sviluppamento senza fili</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2/4 tasti doppio scatto + M/A - Alim Rx 48V-110-220 AC - Alim Tx 2 batterie stilo - Dim. 156x61x51mm - Peso Tx 320gr 	
<p>SILVER NOVA F 24-8D-6 Gru a ponte package</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 tasti doppio scatto + M/A - Alim Rx 48V-110-220 AC - Relays separati sa/di - Alim Tx 2 batterie stilo - Dim. 186x61x51mm - Peso Tx 255gr 	<p>SILVER MAGNUM F 23 -8D/6/8/10 Versatile e multifunzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6/8/10 tasti doppio scatto + M/A - Alim Rx 48V-110-220 AC - Relays NO/NC - Alim Tx 2 batterie stilo - Dim. 186x61x51mm - Peso Tx 255gr 	
<p>SILVER TECH F 21-6D/12S Tecnologia senza limiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 tasti doppio scatto + M/A - 12 tasti singoli + M/A - Tecnologia PLL - Alim Rx 48V-110-220 AC - Relays separati sa/di - Alim Tx 4 batterie stilo - Dim. 156x61x51mm - Peso Tx 330gr 		
<p>RX SILVER EASY RX SILVER HOIST</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dim 195x95x85 - Peso 550gr - Cavo lg. 2,5 	<p>RX SILVER NOVA RX SILVER TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dim 200x162x107 - Peso 1600gr - Cavo lg. 2,5 	<p>RX SILVER MAGNUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dim 310x250x107 - Peso 1850gr - Cavo lg. 2,5 

Redăm mai jos caracteristicile tehnice ale acestor aparate :

Caracteristici tehnice	Performante
- Corectie automată a erorilor de transmisie	Securitate maximă în utilizare
- Transmitere a semnalului prin fibră optică	Durată și rezistență optimă în caz de loviri
- Semnal dublu modulat	Posibilități largi de utilizare
- Baterie reincărcabilă (tip AA)	Durată lungă de utilizare și economie de bani
- Posibilitate de blocare cu cheie	- Protecție contra utilizării nedorite
- Posibilitatea programării funcționării pulsante	- Flexibilitate ridicată
- Grad de protecție IP 65, temperatura de lucru -30 C/+80 C	- Adaptare la orice condiții de mediu
- Dimensiuni compacte	- Practic și ușor de utilizat